

Kontaktorer AC3 - 9A till 95A

Manöver-spolspänningar
230V AC, 24V AC, 110V AC




Typ / Art. nr.	TC1-D09-	TC1-D12-	TC1-D18-	TC1-D25-	TC1-D32-	TC1-D40-	TC1-D50-	TC1-D65-	TC1-D80-	TC1-D95-
	10 01	10 01	10 01	10 01	10 01	11	11	11	11	11
Max tillåten driftspänning	690V	690V	690V	690V	690V	690V	690V	690V	690V	690V
Max tillåten ström för motor (3 fas 440V, 50-60Hz, AC3)	9A	12A	18A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	95A
Max tillåten standard effekt för motor drift AC 3, 0 ≤ 55 °C, 380-415V	4KW	5,5KW	7,5KW	11KW	15KW	22KW	25KW	37KW	45KW	45KW
Max termisk ström I th (0 ≤ 40 °C)	25A	25A	32A	40A	50A	60A	80A	80A	125A	125A
Max antal tillslag/timme AC	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
Genomsnittsvärde spole 50Hz effekt förbrukning inrusnings/ nominell	60/7 VA	60/7 VA	60/7 VA	90/75 VA	90/75 VA	200/20 VA	200/20 VA	200/20 VA	200/20 VA	200/20 VA
Värmsvängningar vid 50-60Hz	2 till 3W	2 till 3W	2 till 3W	2,5 till 3,5W	2,5 till 3W	6 till 10W	6 till 10W	6 till 10W	6 till 10W	6 till 10W
Mekanisk livslängd TC1 50-60Hz (i miljoner tillslag)	20	20	20	16	16	16	16	16	10	10
Anslutnings kapacitet area mm ²	4	4	6	10	10	25	25	25	50	50
Dimensioner i mm										
Djup i mm	80mm	80mm	85mm	93mm	98mm	114mm	114mm	114mm	125mm	125mm

Monterbara kontaktblock

- Hjälpblock
- Tidblock




Kontaktblock-
Sidomonterat




Kontaktblock-
Frontmonterat




Kontaktblock-Frontmonterat



Tidblock-Tillslagsfördröjt



Tidblock-Frånslagsfördröjt



PROSWEDE-elab

Industrigatan 4, 212 14 Malmö Tel 040-381570 Fax 040-381578. Webbutik: www.proswede-elab.se