

RF-Touch-styrenhet



RF Touch-B
för montering i en installation box

RF Touch-W
enhet för montering på ytan

EAN code

RF Touch-B: 8595188143738 (vit ram, vit mellanram)

RF Touch-W: 8595188131711 (vit ram, vit mellanram, vit baksida)

Tekniska data	RF Touch-B	RF Touch-W
Display		
Type:	färg TFT LCD	
Upplösning:	320 x 240 pixels / 262,144 colors	
Sid andel:	03:04	
Synlig yta:	52,5 x 70 mm	
Bakgrundsbelysning:	aktiv (vit lysdiod)	
Peka på området:	resistiva 4-ledare	
Diagonal:	3,5,,	
Kontroll:	touch	
Strömförsörjning		
Matningsspänning / märkström:	100 -230 V AC	från baksidan 100-230VAC, från sidan 12DC *
Ineffekt:	max. 5W	
Strömförsörjning terminaler:	A1 - A2	
Kontroll		
Räckvidd:	100 m	
Min. Avståndet mellan RF Touch och ställdon:	1m	
Frekvens:	868 MHz	
Anslutning		
Anslutning:	anslutningslåda	ingen skruv push-in plint box eller jack 2,1 mm jack kontakt
Tvärsnitt av anslutning av kablar:	max. 2,5 mm ² /1,5 mm ²	
Driftförhållanden:		
Arbets temperatur:	0 till +50 °C	
Förvaringstemperatur:	- 20 till +70 °C	
Skydd:	IP 20	
Överspänningskategori:	III.	
Föroreningar grad:	2	
Operativt läge:	alla	
Installation:	i en apparatdosa	någonstans inomhus
Mått:	94 x 94 x 12 mm	94 x 94 x 24 mm
Vikt:**	127 g	175 g
Relaterade standarder:	EN 60730-1	

* Adapter ingår i RF Touch-W enhets paket

** Vikten inkluderar plastram och den mellanliggande ramen.

- ! RF Control trådlösa system touch styrenhet som tillåter intelligent styrning av RF-enheter används för:
 - central styrning av alla enheter från en plats
 - övergripande plan (visualisering) av nuvarande status för enheter (apparater / enheter)
- ! tvåvägskommunikation:
 - skickar kommandon till temperatur, växling, dimring och jalousier / ställdon
 - Erhåller kommandon från sändare, controllers och temperaturgivare
 - Hanterar program för uppvärmning och reglering
- ! 3,5,,touch färgskärm - inga mekaniska knappar
- ! RF Touch kan styra upp till 40 RF manövreringsorgan. Systemet och kan ta emot information från upp till 30 OASIS detektorer.
- ! design:

RF Touch-B: för montering i en installation låda, dosa med 230 V växelström

RF Touch-W: för montering på ytor med strömförsörjning från baksidan: 100-230V eller från sidan (via jack-kontakt): 12V DC (adapter ingår i paketet)

RF Touch färgställningar:

RF Touch ramar i basplaster design (vit, svart, röd) och LOGUS90 lyxigt designhotell (glas, metall - aluminium, nickel, titan)

mellanliggande bildrutor - vit, mörkgrå, metallisk yta - aluminium, pärla, is, grå

RF Touch-W baksidan - vit, elfenben, ljusgrå, mörkgrå

- ! RF Touch kan programmeras tillsammans med ställdon som betecknas som Oasis & Touch Kompatibla



LOGUS⁹⁰

